

Speicherwassererwärmer VVE

Leistungskennzahl (NL) nach DIN 4708

Temp VL/RL		Typ			Typ			Typ			Typ		
		VVE 500			VVE 750			VVE 850			VVE 1000		
90/50 °C	kW	60	80	100	60	80	100	60	80	100	90	120	150
	NL	<u>26</u>	32	38	<u>29</u>	39	46	<u>31</u>	42	50	<u>49</u>	62	74
80/50 °C	kW	40	60	80	40	60	80	40	60	80	69	90	120
	NL	<u>19</u>	26	32	<u>22</u>	29	39	<u>24</u>	31	42	<u>35</u>	49	62
70/50 °C	kW	40	50	60	40	50	60	40	50	60	50	70	90
	NL	<u>19</u>	22	26	<u>22</u>	26	29	<u>24</u>	28	31	<u>30</u>	39	49
70/40 °C	kW	20	30	40	20	30	40	20	30	40	40	50	60
	NL	<u>11</u>	15	19	<u>14</u>	18	22	<u>16</u>	19	24	<u>26</u>	30	35

- Speichertemperatur 60 °C
- Bei 55 °C Speichertemperatur: NL-Zahl x 0,85
- Rücklauftemperatur im Mittel eines Ladevorganges bei den unterstrichenen Leistungen